



Contenitore a doppia parete in PE e acciaio per oli lubrificanti e liquidi usati 150lt.



ID scheda prodotto 0080 Versione PDF 4

Descrizione prodotto

Forma cilindrica verticale, fondo piano. Stampaggio rotazionale centrifugo senza saldatura e giunzione. Realizzazione in polietilene antiurto antiacido. Doppio serbatoio inglobato uno all'interno dell'altro: serbatoio interno di contenimento a camera chiusa con boccaporto superiore, frontale, coperchio incernierato con chiusura a baionetta e sfiato incorporato, cestello filtrante gran volume estraibile per scolamento taniche e filtri; serbatoio esterno di sicurezza antisversamento in acciaio zincato verniciato in grado di contenere l'intero volume del serbatoio interno. Simbologia obbligatoria di sicurezza e prevenzione rischi. Scritta adesiva frontale di identificazione del rifiuto. Colore standard: interno giallo, esterno nero.



Accessori a richiesta

Indicatore di livello a galleggiante con quadrante a lancetta
Filtro a griglia in acciaio (asportabile, per scolo recipienti e taniche)

Materiali

Polietilene (PE), Acciaio zincato verniciato

Colore standard



Materiali da conferire

olio lubrificante usato, olio minerale, olio idraulico, liquido freni, liquido antigelo, liquido tergilavaggio

Prodotto	Capacità (lt)	Diametro (mm)	Altezza (mm)
RI-003-0006-01-N	150	600	675

Installazione

Per installazione all'interno o sotto protezione a tettoia.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Consulprogett s.r.l. ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.